



Jotun Industri

DRYGOLIN Ultimat



SPEIELT LANG HOLDBARHET

- ▶ Svært god beskyttelse
- ▶ Spesielt effektiv mot svertesopp
- ▶ Langvarig farge og glansholdbarhet
- ▶ Velg blant Jotuns vakre utendørsfarger

Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat gir en svært god værbestandig beskyttelse. Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat er spesielt effektiv mot

svertesopp og alger. Moderne vannavvisende teknologi gir svært god trebeskyttelse mot det tøffe og varierte norske været.

Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat har gode heft-egenskaper og kan stå i inntil 2 år før overmaling.

Kledning med Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat, samt et topp-strøk DRYGOLIN Ultimat innen to år, gir en kledning med lange vedlikeholds-intervaller og lang levetid.

Jotun Industri

DRYGOLIN Ultimat

EGENSKAPER

Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell behandling av kledningsbord. Malingen har gode påføringsegenskaper og tørker hurtig.

Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat er tilsatt effektive virkemidler mot svartesopp og er ekstremt vannavvisende. Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat gir den ultimate beskyttelsen i krevende vær.

MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget.

Når kledningen monteres må kuttflater, endevved og annet ubehandlet treverk grunnes med Jotun VISIR Oljegrunning 3–4 strøk vått-i-vått, og påføres 1 strøk OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat.

VEDLIKEHOLDSENTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som bør skje innen 2 år.

Vedlikehold utføres med OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat.

Før viderebehandling bør vask av kledningen med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner vurderes, for å sikre god vedheft til neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l [2010].
Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

BREKING

Baser brykkes over JOTUN Multicolor.

ANMERKNING

Produktet tåler ikke frost.
Produktet er beregnet til industriell påføring.

TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL

Vann.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

www.jotun.no
idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.