

# DEMIDÉKK

## ULTIMATE FØNSTER



Jotun Protects Property

Für maßhaltige  
Bauteile

Fenster- und  
Türenqualität

Kurze Trockenzeit

Guter Verlauf

Blockfest

Gute Kantenabdeckung



Holzschutz aus Norwegen

# DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER

Der ultimative Schutz für Ihre Fenster und Türen!

Maßhaltige, stark beanspruchte Holzbauteile im Außenbereich wie Fenster und Türen benötigen einen besonderen Schutz. Mit DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER steht Ihnen ein Produkt mit neuester Technik zur Verfügung. Somit bietet JOTUN neben der bewährten AMA-Technologie (Alkydharzmodifiziertes Acrylat) noch besondere Eigenschaften wie z. B. eine sehr gute Farb- und Glanzstabilität, lange Standzeiten und Blockfestigkeit an. Wichtig ist uns hierbei, dass auch die Holzstruktur sichtbar erhalten bleibt.



## Systemaufbau

### Neue Holzflächen

- > Grundanstrich mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar
- > 2-3 Endanstriche mit DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER im gewünschten Farbton

### Renovierungsbeschichtung

- > Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen und scharfe Kanten runden
- > Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar grundieren
- > 2-3 Endanstriche mit DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER

### Tipp

- > Bei hellen Farbtönen und inhaltstoffreichen Hölzern empfehlen wir einen Zwischenanstrich mit JOTUN KVIST-OG SPERREGRUNNING

## Wie wird DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER angewendet?

Witterungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an Fenster und Türen aus Holz dar. Bei neuem, unbehandeltem Holz beginnt der Abbau durch UV-Einfluss sofort, daher ist das Aufbringen der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar erforderlich. Bei bewittertem, unbehandeltem Holz müssen die losen Holzfasern zunächst durch Schleifen oder Bürsten entfernt werden, um einen tragfähigen Untergrund herzustellen.

Mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar behandelte Oberflächen können direkt nach dem Trocknen, aber spätestens nach 4 Wochen (je nach Jahreszeit) mit DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER beschichtet werden. Sie erhalten hierdurch nicht nur dauerhaft den optischen Eindruck der Fenster und Türen, sondern verlängern auch die Renovierungsintervalle.

## Ein starkes Team für den Langzeitschutz

Mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar als Grundierung und DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER ist es das ideale, speziell für Fenster und Türen im Außenbereich entwickelte System. VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar sind die Holzgrundierungen von JOTUN mit ergänzendem UV-Filter und langöligen Alkydharzen.

## Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar und DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER verhindert.

Für DEMIDEKK ULTIMATE FØNSTER stehen eine Vielzahl von Farbtönen zur Auswahl



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38  
Fax +49 40 | 8 50 89 55  
info@jotun.de | www.jotun.com

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:  
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H  
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35  
Fax +43 316 | 71 89 35 13  
office@mautner-lacke.at  
www.jotun-holzschutz.at

