

# DEMIDDEKK

ULTIMATE TÄCKFÄRG / ULTIMATE HELMATT



Jotun Protects Property

## Für nicht maßhaltige Bauteile

Ausgezeichneter Schutz, sehr gute Farbtonstabilität

Überdurchschnittlich lange Renovierungsintervalle

Gute UV-Beständigkeit

Hervorragendes Deckvermögen

Einfach zu verarbeiten

Sehr gute Diffusionsfähigkeit  $sd$ -Wert  $< 0,5$



Holzschutz aus Norwegen

# DIE DEMIDEKK-PROFIS FÜR AUSSEN

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG,  
DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

Mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG und DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT erhalten Sie die neueste Generation effektiver Holzschutzfarben für außen.

Durch permanente Weiterentwicklung unserer Produkte können wir Ihnen optimierte Produkte der besten Qualität auf Basis eines alkydmodifizierten Acryls anbieten. Die Kombination der Bindemitteltypen in Verbindung mit langzeitverbessertem Schutz bietet überdurchschnittlich lange Standzeiten von bis zu 12 Jahren.

Dabei sorgt der gut penetrierende Alkydharzanteil für eine starke Anhaftung zum Untergrund. Ein weiteres Plus dieser Premium-Qualität: Durch die sehr gute Dehnbarkeit ermöglicht der UV-beständige Acrylatanteil eine langjährige Wetter- und Farbtonbeständigkeit.

Ohne Zugabe von Füllstoffen lassen diese zwei deckenden Produkte renovierte Flächen wieder wie neu erscheinen und heben die Maserung des Holzes hervor. Der Charakter des Materials wird perfekt unterstrichen.



## Zwei Top-Produkte für professionellen Holzschutz kombiniert mit einer starken Optik

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG ist eine wasserbasierende, deckende, **seidenglänzende** Holzfarbe für außen, die ebenfalls eine hervorragende Haftung bei guter Dehnbarkeit bietet und den Charakter der Holzfläche erhält.

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT ist eine wasserbasierende, deckende und **matte** Holzfarbe für außen und wird für nicht maßhaltige Bauteile sowohl in der Denkmalpflege für historische Gebäude und Fassaden als auch bei der Gestaltung und dem Schutz moderner Holzbauten eingesetzt.

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG



DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT



# WISSENSWERTES FÜR DIE ANWENDUNG

Witterungsbedingungen stellen stets hohe Anforderungen an Holzhäuser dar. Bei bewittertem, unbehandeltem Holz müssen die losen Holzfasern zunächst durch Schleifen oder Bürsten entfernt werden, um den tragfähigen Untergrund herzustellen. Bei neuem und unbehandeltem Holz beginnt der Abbau durch UV-Einfluss sofort, daher ist das Aufbringen der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT (wasserbasierend) oder JOTUN TREGRUNNING KLAR (lösemittelhaltig) erforderlich.

Mit Jotun-Produkten grundirierte Oberflächen können direkt nach dem Trocknen, spätestens aber nach 4 Wochen (je nach Jahreszeit) mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG oder DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT beschichtet werden. So erhalten Sie nicht nur dauerhaft den optischen Eindruck Ihres Hauses, sondern verlängern zudem auch die Renovierungsintervalle.

„DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG und DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT eignen

sich auch zur Renovierung von Flächen, die zuvor durch einen lasierenden oder deckenden Anstrich geschützt wurden. Dabei kann es sowohl auf Flächen eingesetzt werden, die vorher mit wasserdünnbaren als auch lösemittelhaltigen Produkten behandelt wurden.

Auf überarbeiteten Oberflächen bieten DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG und DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT ein exzellentes Deckvermögen. Die Produkte blättern nicht ab, sondern bauen sich für eine besonders natürlich wirkende Optik durch Bewitterung erodierend ab.

## Alles auch in Farbe

Für DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG und DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT steht eine Vielzahl von Farbtönen zur Auswahl. Abtönbar u. a. nach NCS Natural ColourSystem®.



# EIN STARKES TEAM FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ

Beständig schönes Holz in Kombination mit VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT, JOTUN TREGRUNNING KLAR oder JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG oder DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT mit der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT oder TREGRUNNING KLAR ist das ideale, speziell für neue Hölzer im Außenbereich entwickelte System. Speziell für Renovierungen und/mit noch partiell bestehenden Altanstrichen wurde JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND entwickelt. VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT, JOTUN TREGRUNNING

KLAR und JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND sind die besonders hochwertigen Holzgrundierungen von JOTUN mit ergänzendem UV-Filter und langölgigen Alkydharzen.

In Kombination mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG oder DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT ist ein perfekter Schutz selbst unter schwierigen Umweltbedingungen möglich. Die Holzoberfläche wird durch

das tiefe Eindringen der Grundierungen VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT bzw. JOTUN TREGRUNNING KLAR oder JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND sowie die anschließende Überarbeitung mit den Holzschutzfarben DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG oder DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT langfristig ganz besonders gut geschützt.

## Tipp

Um einen dauerhaften weißen oder hellen Farbton als Endergebnis zu erhalten, empfehlen wir bei inhaltsstoffreichen Holzarten und/oder verfärbenden Altanstrichen den zusätzlichen Einsatz von JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING, um ein Durchbluten bzw. Verfärben des Anstrichs zu verhindern.





## DAS NORDISCHE UMWELTZEICHEN

Das nordische Umweltsiegel ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Dieses Umweltsiegel orientiert sich an den Richtlinien des europäischen Umweltsiegels und wurde nach ähnlichen Maßstäben vergeben. Informationen hierzu unter: [www.svanen.eu](http://www.svanen.eu)

### Jotun GreenSteps



Reduzierung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen



Senkung des Energieverbrauchs



Reduzierung der Abfallmengen



Schadstoffminderung



Verringerung der Kohlenstoff-Emissionen



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38  
Fax +49 40 | 8 50 89 55  
[info@jotun.de](mailto:info@jotun.de) | [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:  
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H  
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35  
Fax +43 316 | 71 89 35 13  
[office@mautner-alles-farbe.at](mailto:office@mautner-alles-farbe.at)  
[www.jotun-holzschutz.at](http://www.jotun-holzschutz.at)

