



Jotun Industri

IMPREGNERING



FOR FUKTUTSATT TREVERK

- ▶ Dokumentert effekt mot råte og muggsopper
- ▶ Transparent utseende
- ▶ Benyttes før grunning

Jotun Industri Impregnering gir kledningen en ekstra beskyttelse mot råte og dermed en ekstra trygghet for at kledningen tåler et fuktig klima. Impregneringen er transparent og trenger inn i treverket for langvarig beskyttelse.

Jotun Industri Impregnering har dokumentert effekt mot råtesopp. Impregnering benyttes før grunning for ekstra beskyttelse mot råte

Jotun Industri Impregnering overmalt med grunning og mellom- og toppstrøk gir en god trygghet for at kledningen har det beste utgangspunktet for lang levetid.

IMPREGNERING

EGENSKAPER

Jotun Industri Impregnering er en vanntynnet impregnering spesielt utviklet for industriell behandling av kledning. Inneholder råtebiocid. Har meget god inntrenging i kledningen med et transparent utseende. Skal ikke danne film. Godkjent i Biocidregulativet i gruppen PT8 Treimpregneringsmidler.

MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget. Når kledningen monteres må kuttflater, endeved og annet ubehandlet treverk grunnes med Jotun VISIR Oljegrunning 3-4 strøk vått-i-vått og påføres mellom- og toppstrøk.

For ekstra beskyttelse på utsatte kledningsdetaljer anbefales Jotun Impregnering Tre før grunning og overmaling.

MELLOM- OG TOPPSTRØK

Kledning med Jotun Industri impregnering leveres ferdig grunnet og eventuelt med mellomstrøk påført. Kledningen må ferdigbehandles. Forbehandlingen avgjør hvordan kledningen må behandles. Følg anvisningen på emballasjen

Forbehandling	Viderebehandling
Jotun Industri Impregnering og Jotun Industri OPAQUE Primer.	Overmales med 2 strøk OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat.
Jotun Industri Impregnering, Jotun Industri OPAQUE Primer og Jotun Industri OPTIMAL eller Jotun Industri DRYGOLIN Ultimat.	Overmales med 1 strøk OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat.
Jotun Industri Impregnering og Jotun Industri TREBITT Beis.	Overmales med 1 strøk TREBITT. Prøveoppstrøk anbefales, da fargen blir mørkere ved etterbehandling av transparente systemer.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 15 g/l VOC

ANMERKNING

Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet for industriell påføring ved børster, oversprøyting eller dyping.

RENGJØRINGSMIDDEL

Vann.

GODKJENT I HENHOLD TIL EUS BIOCIDREGELVERK

* Miljødirektoratet, har godkjent treimpregneringsmidlet Jotun Industri Impregnering ifølge reglene gitt i biocidforskriftens § 7, 8 og 12, samt EU-direktiv 98/8/EF Godkjenning nr. NO-2017-0131

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

www.jotun.no
idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se