



Jotun Industri

OPTIMAL



SUVEREN PÅ UTSEENDE

- ▶ Suveren farge- og glansholdbarhet
- ▶ UV-beskyttende og vannavvisende
- ▶ Et godt miljøvalg
- ▶ Velg blant Jotuns vakre utendørsfarger

Jotun Industri OPTIMAL er tilpasset det norske klimaet og er tilsatt effektive midler mot svertesopp. Overflaten er lysbeskyttende og

vannavvisende. Moderne teknologi gjør at farge og glans holder seg like flott i år etter år.

Kledning med Jotun Industri OPTIMAL, samt et topp-strøk OPTIMAL innen to år, gir en kledning med lange vedlikeholdsintervaller og lang levetid.

Jotun Industri OPTIMAL er godkjent av miljømerket Svanen og kan stå i inntil 2 år før overmaling.



Jotun Industri

OPTIMAL

EGENSKAPER

Jotun Industri OPTIMAL er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell behandling av kledningsbord. Malingen har gode påføringsegenskaper og tørker hurtig.

Jotun Industri OPTIMAL er tilsatt effektive virkemidler mot svertesopp. Jotun Industri OPTIMAL har god farge og glansholdbarhet og gir en varig flott fasade.

MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget.

Når kledningen monteres på kuttflater, endevend og og annet ubehandlet treverk grunnes med Jotun VISIR Oljegrunning 3-4 strøk vått-i-vått, og påføres 1 strøk OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimát.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som skal skje innen 2 år. Vedlikehold utføres med OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimát.

Før viderebehandling bør vask av kledningen med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner vurderes, for å sikre god vedheft til neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VoC.

BREKKING

Baser brykkes over JOTUN Multicolor.

ANMERKNING

Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet til industriell påføring.

TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL

Vann.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

www.jotun.no
idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.