



Jotun Industri

OPTIMAL 2i1



SUVEREN PÅ UTSEENDE

- ▶ Suveren farge- og glansholdbarhet
- ▶ UV-beskyttende og vannavvisende
- ▶ Velg blant Jotuns vakre utendørsfarger

Jotun Industri OPTIMAL 2i1 er tilpasset effektiv industriell påføring av kledningsbord samtidig som den gode kvaliteten er ivaretatt. Jotun Industri OPTIMAL 2i1 er basert på moderne teknologi og kan benyttes som grunning eller

som grunning og mellomstrøk ved 2 påføringer. Malingen gir en meget god lysbeskyttende og vannavvisende overflate og kan ved 2 strøks påføring stå inntil 2 år før overmaling. Jotun Industri OPTIMAL 2i1 kan ved 1 strøks påføring stå inntil 12 måneder før overmaling.

Jotun Industri OPTIMAL 2i1 er godkjent av Miljømerket Svanen. OPTIMAL 2i1 er et godt valg for miljøet og suveren på utseende. Gjør et fremtidsrettet valg du også!



OPTIMAL 2i1

EGENSKAPER

Jotun Industri OPTIMAL 2i1 er vanntynnet og basert på akryl-/alkyd-hybridteknologi. Malingen er utviklet for industriell behandling av kledningsbord. Jotun Industri OPTIMAL er tilsatt effektive virkemidler mot svertesopp og har god farge og glansholdbarhet, noe som gir en varig flott fasade. Jotun Industri OPTIMAL 2i1 er spesialutviklet for effektiv og rasjonell påføring i fabrikk. Jotun Industri OPTIMAL 2i1 forenkler påføringen av malingen, reduserer vask- og omstillingstid og øker dermed effektiv produksjonstid.

EFFEKTIV PRODUKSJON

- ▶ Samme produkt til grunning og mellomstrøk
- ▶ Forenkler påføringen
- ▶ Kortere vask – og omstillingstid
- ▶ Meget rask tørk

MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget.

Når kledningen monteres må kuttflater, endeved og annet ubehandlet treverk grunnes med Jotun VISIR Oljegrunning 3–4 strøk vått-i-vått, og påføres 1 strøk OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimát.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling. Kledning påført 1 strøk Jotun Industri OPTIMAL 2i1 må overmales innen 12 mnd. Kledning påført 2 strøk Jotun Industri OPTIMAL 2i1 må overmales innen 2 år. Vedlikehold utføres med OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimát.

Før viderebehandling bør vask av kledningen med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner vurderes, for å sikre god vedheft til neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BREKKING

Baser brekkes over JOTUN Multicolor.

ANMERKNING

Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet til industriell påføring.

TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL

Vann.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

www.jotun.no

idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no

Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk

Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se