



Jotun Industri

# DRYGOLIN Color Expert

NYHET



BREEAM®

## EKSTREM FARGEHOLDBARHET

- ▶ Vakkert avdempet silkematt utseende
- ▶ Selvrensende
- ▶ Spesielt effektiv mot svertesopp og alger
- ▶ Langvarig beskyttelse

**NYHET!** Kledning med Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert ferdig påført!

Longlasting Color Technology gir Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert ekstrem fargeholdbarhet og langvarig beskyttelse.

## VAKKERT, AVDEMPET SILKEMATT UTSEENDE.

Silkematt glans gir en dempet fargeopplevelse. Fargene fremstår som rolige og jevnere.

**SELVRENSENDE.** Drygolin Color Expert er selvrensende. Smuss skylles bort når det regner. Effektive biocider med langvarig beskyttelse motvirker svertesopp og alger. Fasaden trenger kun husvask ved behov.

**Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert** bidrar til et nymalt og rent utseende over lang tid. Med kledning grunnet og malt med Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert, sparer man mye malerarbeid. Enklere blir det ikke.

Jotun Industri

# DRYGOLIN Color Expert

## EGENSKAPER

En unik kombinasjon av utvalgte råvarer gir Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert ekstrem fargeholdbarhet. Fargen holder seg ren og fargesterk. Og med selvrensende overflate får huseier lite vedlikehold og trygghet for at fasaden holder seg flott, lenge. Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert har et vakkert, avdempet utseende med silkematt glans. Kledningen får lite gjenskin, og en behagelig, dempet fargeopplevelse. Med Jotun Industri DRYGOLIN Color Extreme og senere DRYGOLIN Color Expert Extreme utendørsmaling får kledningen mindre vedlikeholdsbehov og langvarig beskyttelse.

Jotun Industri DRYGOLIN Color Expert er utviklet for industriell påføring. Malingen har svært gode påføringsegenskaper og tørker hurtig.

## MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget. Når kledningen monteres behandles bart treverk med Jotun VISIR Oljegrunning og DRYGOLIN Color Expert.

## VEDLIKEHOLDSPERIODER

Vedlikeholdspersioden blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som bør skje snarest mulig og innen 3 år for å gi kledningen lengst mulig levetid. Fremtidig vedlikehold anbefales utført med DRYGOLIN Color Expert, noe som vil gi lange vedlikeholdspersioder og dermed mindre vedlikehold for huseier.

## TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet.  
Siste versjon ligger lagret på [www.jotun.no/industri](http://www.jotun.no/industri)

## SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.  
Siste versjon ligger lagret på [www.jotun.no/industri](http://www.jotun.no/industri)

EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010).  
Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

## BREKKING

Baser brytes over JOTUN Multicolor.

## ANMERKNING

Produktet tåler ikke frost.  
Produktet er beregnet til industriell påføring.

## TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL

Vann.

**SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT** JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskyggelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom [www.jotun.no](http://www.jotun.no) for råd og inspirasjon.

[www.jotun.no](http://www.jotun.no)  
idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, [www.jotun.no](http://www.jotun.no)  
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, [www.jotun.dk](http://www.jotun.dk)  
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, [www.jotun.se](http://www.jotun.se)

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.