

Prestandadeklaration Jotun Akrylfogmassa vit

Svenska, Ver. 1

Produkttyp:

En-komponent akrylbaserad fogmassa

Produktbeskrivning:

Jotun akrylfogmassa vit (artikelnummer 9JB111008)

Byggvarans tilltänkta användningsområde:

Fogning av invändiga fasadfogar i enlighet med EN 15651-1:2012, Typ F INT "Fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor - Del 1: Fogmassor för fasad".

Producent/Distributör:

Jotun Sverige AB

Box 151

421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tlf: 031-69 63 00

www.jotun.se

System för fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 4 som fastställs i bilaga V i Byggproduktförordningen

(Typprovning och produktionskontroll i fabrik)

Angivna prestanda:

Egenskaper, prestanda och relevanta standarder finns i bilaga 1.

Västra Frölunda, 17.10.2014

för Jotun Sverige AB



Anna Hedqvist

Technical Service



Karin Mattsson

Technical Service Manager

Bilaga 1

Prestandadeklaration Jotun Akrylfogmassa vit

Uppdaterad 30.09.2014

Varukod Jotun	Produktnamn	EN ISO 13501-1	EN ISO 7390	EN ISO 10563	EN ISO 8339	Bruksområde
		Brandklass	Flytmotstånd	Volymförlust	Elasticitet	
9JB111008	Jotun akrylfogmassa vit	E	≤ 5 mm	≤ 45 %	≥ 25 %	Invändig fogning av fasader

För förkortningar och detaljer, se respektive standard.