

Jotun Industri Lasyr Trebitt



Jotun Industri Lasyr Trebitt är en vattenburen transparent lasyr lämplig för industriell behandling av panel och innehåller ett unikt bindemedel med lång hållbarhet.

Jotun Industri Lasyr Trebitt ger panelen skydd mot väder och vind. Lasyren har längre hållbarhet än konventionell oljelasyr. Gör träet levande och ger det ett fantastiskt utseende.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Underlag: Underlaget skall vara oexponerat och torrt. Underlag och lufttemperatur skall vara >10°C.

UNDERHÅLLSINTERVALL

Underhållsintervallet påverkas av lokala klimatförhållanden och underhåll skall därför utföras efter behov. Panelen är skyddad fram till färdigbehandlingen som bör ske inom 5 år. Efter montering skall ändträ och eventuella skador omedelbart behandlas med VISIR Oljegrunning klar och DEMIDEKK Strukturlasyr eller TREBITT Oljelasyr. Vidare underhåll skall utföras med DEMIDEKK Strukturlasyr eller TREBITT Oljelasyr.

REPARATION / SKADOR

Lösa träfibrer avlägsnas, ändträ och skador grundas vått-i-vått med 3–4 strykningar VISIR Oljegrunning klar, och påförs sedan DEMIDEKK Strukturlasyr eller TREBITT Oljelasyr som mellan och slutstrykning.

TEKNISKA DATA

Det finns tekniskt datablad för produkten. Senaste versionen finns att hämta på www.jotun.se.

SÄKERHETSDATA

Det finns säkerhetsdatablad för produkten. EU-gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130g/l (2010). Produkten innehåller max 10g/l VOC.

DIVERSE

Brytning:	Baser skall brytas över Jotun Multicolor.
Anmärkning:	Produkten tål inte frost. Produkten är lämplig för industriell applicering.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten.
Kulör:	Val av kulörer och nyanser är särskilt viktigt vid transparenta behandlingar. Underlag, filmtjocklek och appliceringsmetod påverkar kulörstyrka och den slutliga kulören. Fel kulörval är svårt att korrigera. Utför därför en testkörning innan produktionen påbörjas för att säkerställa korrekt kulör.

BRUKSANVISNING

Kontakta din lokala Jotun representant för vägledning och testkörning.
Kontrollera kulörer mot uppstrykningsprov.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc. be om ytterligare information.



Jotun AS P.b. 2021, NO-3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK-6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

www.jotun.se

idéer, råd och tips

FUNKTION, KVALITET OCH INSPIRATION

Jotun är Skandinaviens ledande tillverkare av färg, lasyr och lack. Väljer du någon av våra produkter, får du det bästa inom teknologi, innovation och kompetens. Du får också en produkt som är anpassad byggskick och klimat i vår del av världen. Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet. Gå in på www.jotun.se för råd och inspiration.