



Jotun Industri

OPAQUE Primer



DEKKENDE GRUNNING

- ▶ God dekkevne
- ▶ UV-beskyttende og vannavvisende
- ▶ Sikrer god heft for neste strøk

Jotun Industri OPAQUE Primer er en grunning for bruk før dekkende maling. Den inneholder sopphindrende midler og beskytter kledningen mot UV-stråler og fukt. Grunningen binder løse trefibre og sørger for god vedheft. Jotun Industri OPAQUE Primer har god dekkevne og fyller overflaten godt.

Grunningen leveres i de fleste farger.
Jotun Industri OPAQUE Primer kan stå inntil 12 mnd før overmaling.

Jotun Industri

OPAQUE Primer

EGENSKAPER

Jotun Industri OPAQUE Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning beregnet for industriell behandling av kledningsbord. Inneholder effektive midler mot svertesopp. Jotun Industri OPAQUE Primer har dekkende utseende og overmales med OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimatt.

MONTERING

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget.

Når kledningen monteres på kuttflater, endevend og annet ubehandlet treverk grunnes med Jotun VISIR Oljegrunding 3-4 strøk vått-i-vått.

MELLOM- OG TOPPSTRØK

Jotun Industri OPAQUE Primer sikrer at underlaget er intakt frem til ferdigbehandling, som bør skje innen 12 måneder. Mellom- og toppstrøk anbefales utført med OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimatt for best mulig resultat.

Dersom kledningen er skitten, må den vaskes med Jotun 2i1 Kraftvask og Soppfjerner, for å sikre god vedheft før viderebehandling. Dersom grunningen blir stående for lenge uten beskyttelse av mellom og toppstrøk, vil treverket bli nedbrutt. Løse trefibre må da fjernes og treverket grunnes på nytt med Jotun VISIR Oljegrunding før videre behandling.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

BREKKNING

Baser brykkes over JOTUN Multicolor.

ANMERKNING

Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet for industriell påføring ved børster eller sprøyting.

TYNNER/RENGJØRINGSMIDDEL

Vann.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

www.jotun.no
idéer, råd og tips



Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.