

Jotun Industri Optimal



Jotun Industri Optimal är en akrylbaserad, vattenburen täckfärg utvecklad för industriell behandling av panel. Jotun Industri Optimal ger en ljusskyddande och vattenavvisande yta med mycket god glans- och kulörbeständighet.

Panel behandlad med Jotun Industri Grunning Visir eller Jotun Industri Opaque Primer, samt en mellanstrykning med Jotun Industri Optimal och en slutstrykning med DEMIDEKK Ultimate, Optimal, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl, som appliceras inom 2 år, ger ett resultat med långa underhållsintervaller och lång livslängd. Vidare underhåll utförs med DEMIDEKK Ultimate, Optimal, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl.

Jotun Industri Optimal torkar snabbt och kan hanteras så snart vattnet avdunstat.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Underlag: Underlaget skall vara oexponerat och torrt. Underlag och lufttemperatur skall vara >10°C.
Rekommenderad torr filmtjocklek för Jotun Industri Optimal: 40 µm.

UNDERHÅLLSINTERVALL

Underhållsintervallet påverkas av lokala klimatförhållanden och underhåll skall därför utföras efter behov. Panelen är skyddad fram till färdigbehandlingen som bör ske inom 2 år. Efter montering skall ändträ och eventuella skador omedelbart behandlas. Vidare underhåll utförs med DEMIDEKK Ultimate, Optimal, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl.

REPARATION / SKADOR

Lösa träfibrer avlägsnas, ändträ och skador grundas vått-i-vått med 3–4 strykningar av VISIR Oljegrunning, och påförs sedan DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl som mellan och slutstrykning.

TEKNISKA DATA

Det finns tekniskt datablad för produkten. Senaste versionen finns att hämta på www.jotun.se.

SÄKERHETSDATA

Det finns säkerhetsdatablad för produkten. EU-gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130g/l (2010). Produkten innehåller max 30g/l VOC.

DIVERSE

Brytning:	Baser skall brytas över Jotun Multicolor.
Anmärkning:	Produkten tål inte frost. Produkten är lämplig för industriell applicering.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten.

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL TILLFREDSTÄLLER KRAVEN FÖR MILJÖMÄRKNINGEN SVANEN.

Licensnummer 297 033.

BRUKSANVISNING

Kontakta din lokala Jotun representant för vägledning och testkörning.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc. Be om ytterligare information.



Jotun AS P.b. 2021, NO-3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK-6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

www.jotun.se

idéer, råd och tips

FUNKTION, KVALITET OCH INSPIRATION

Jotun är Skandinaviens ledande tillverkare av färg, lasyr och lack. Väljer du någon av våra produkter, får du det bästa inom teknologi, innovation och kompetens. Du får också en produkt som är anpassad byggskick och klimat i vår del av världen. Det ger trygghet både med tanke på resultat och hållbarhet. Gå in på www.jotun.se för råd och inspiration.