

DAS LIEFERPROGRAMM





JOTUN KRAFTVASK

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf alkalischer Basis. Es enthält kein Phosphat. **Entfernt Oberflächenpilze**, Fett, Ruß und Nikotin. Für alte, unbehandelte, angewitterte, vergraute und neue Holzoberflächen, Beton, Putzfassaden etc.

Verpackung: 1-Liter-Plastikflasche als Konzentrat



JOTUN HUSVASK

Wird im Außenbereich zur jährlichen Unterhaltsreinigung der Fassade und anderer Holzbauteile empfohlen, kann aber auch zur täglichen Reinigung im Haushalt verwendet werden. Es entfernt Schmutz, Ruß, Pollen, Salz, Fett, Oberflächenpilze etc.

Verpackung: 1-Liter-Plastikflasche als Konzentrat



JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER

Wirksames Desinfektionsmittel zur Vorbeugung von Algen und Oberflächenpilzen. Es ist zur zusätzlichen Behandlung von tragfähigen, gereinigten Flächen (z. B. mit JOTUN KRAFTVASK) vorgesehen.

Verpackung: 1-Liter-Plastikflasche als Konzentrat



JOTUN PENSELRENS

Zum Reinigen und Pflegen von Pinseln, Farbrollern und Bürsten. Reinigt und löst aufgrund von Mikroemulsionen die Farben gründlich, aber werkzeugschonend. Zum Entfernen von Acrylat- und Alkydfarben. Nach gründlichem Nachspülen mit Wasser werden die Borsten wieder weich und geschmeidig.

Verpackung: 1-Liter-Plastikflasche

JOTUN TREGRUNNING KLAR

Lösungsmittelhaltige, farblose Holzgrundierung zum Streichen, mit transparentem UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle. Verfestigt lose Holzfasern und bietet eine gute Wasserabweisung. Das Produkt eignet sich für neue und alte Hölzer im Außenbereich.

Farbtöne: Farblos, aber mit ergänzendem UV-Schutz

Gebinde: 0,9, 2,7 und 9 Liter



VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

Wasserbasierende Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, gutes Penetrationsverhalten, lasierend pigmentiert im Holzfarbton, daher guter UV-Schutz. Eignet sich für neue und alte Weichhölzer im Außenbereich. Schützt das Holz gegen Fäulnis. Das Produkt enthält leistungsfähige Fungizide zur Bekämpfung von Pilzen.

Farbtöne: Schwach pigmentiert in lasierendem Holzfarbton

Gebinde: 1, 3 und 10 Liter



JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Wasserbasierende, weiß deckende Holzgrundierung, mit gutem UV-Schutz. Speziell für die Renovierung entwickelt, für alte Holzflächen im Außenbereich mit partiell entferntem Altanstrich.

Farbtöne: Weiß

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 5

Gebinde: 3 und 10 Liter



JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING

Isolierender matter, weißer Sperrgrund für die Anwendung im Außen- sowie Innenbereich auf Holzflächen, Tapeten, Putz- und Betonflächen. Zum Absperrern von Nikotin, Ruß, Lignin und verfärbenden Altanstrichen. Gute haftvermittelnde Eigenschaften.

Farbtöne: Weiß

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 3

Gebinde: 2,7 und 9 Liter



DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG



Wasserbasierende, deckende Holzfarbe; optimierte Acryl-/Alkydharzkomposition, witterungsbeständig, hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit. Die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Farbtöne: Weiß und abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System[®], RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 10 – 35

Gebinde: 1, 3 und 10 Liter
(weiß 0,9, 2,7 und 9 Liter)



DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT



Wasserbasierende, matte, deckende Holzfarbe für außen, die aufgrund ihrer optimierten Acryl-/Alkydharzkomposition Witterungsbeständigkeit und hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit bietet. Die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Farbtöne: Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System[®], RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 3

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter



DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER



Wasserbasierende, deckende Holzfarbe für Fenster und Türen im Außenbereich, auf Basis der AMA-Technologie (Alkydmodifiziertes Acrylat), hohe Glanz- und Farbtonstabilität.

Farbtöne: Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System[®], RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 40 – 50

Gebinde: 0,75 und 3 Liter

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG



Nur für gewerbliche Anwendung

Lösungsmittelhaltige, deckende Holzfarbe; hochwertige langölige Bindemittel, hoher Festkörpergehalt, hohe Wetterbeständigkeit. Die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Farbtöne: Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System[®], RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 15 – 40

Gebinde: 1, 3 und 10 Liter



DEMIDÉKK STRUKTURLASUR

Wasserbasierende, transparente Holzlasur; spezielle Acryl-/Alkydharzkomposition, Witterungsbeständigkeit und lange Haltbarkeit, hervorragend für sägeraue Hölzer.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbgläzend/Reflektorwert > 35 - 60

Gebinde: 3 und 10 Liter



TREBITT HOLZLASUR

Lösemittelhaltige, transparente Holzlasur, wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Speziell für Holzbauteile im Außenbereich wie Fassadenverschalungen, Dachuntersichten etc. entwickelt.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem und zudem in verschiedenen Fertigfarbtönen

Glanzgrad: Halbgläzend/Reflektorwert > 20 - 45

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter





JOTUN TREOLJE V

Wasserbasierendes, transparentes, schwach thixotropes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung vor. Gute Wetterbeständigkeit, stark wasserabweisend.



Farbtöne: Farblos, abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 10 - 35

Gebinde: 2,7 Liter

DEMIDEKK TERRASSLASYR

Wasserbasierendes, pigmentiertes, schwach thixotropes Holzöl auf Alkydharzbasis. Beugt Vergrauen und Rissbildung vor. Stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit. Für Terrassenbeläge genauso geeignet wie auch als Vorvergrauungslasur an Fassaden.



Farbtöne: In verschiedenen Farbtönen laut spezieller Farbtonkarte für DEMIDEKK TERRASSLASYR

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 10 - 35

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter

DEMIDEKK TERRASSFIX

Ein wirksames Entfernungs-, Reinigungs- und Aufhellmittel in einem. Basiert auf Laugen und anderen biologisch abbaubaren Rohstoffen für vergraute und fleckige Holzterrassen. Nur bedingt für Harthölzer geeignet, diese können sich verfärben.

Verpackung: 4-Liter-Kunststoffkanister



PANELLAKK

Wasserbasierende, lösungsmittelfreie Dekorlasur mit hochwertigem UV-Filter. Für unbehandelte Weichhölzer im Innenbereich, wie Paneele, Leisten und Deckenschalungen, als wisch- und UV-beständiger Schutz.

Farbtöne: Farblos, abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: **Matt**/Reflektorwert > 3

Gebinde: 0,75 und 3 Liter



SENS VEGG-PANEL-LIST 07

Wasserverdünnbare Acryl Dispersionsfarbe für innen. Als deckender Anstrich für Wände und Decken aus Zementputz, Kalkputz, Hartfaserplatten, Stein, Tapeten, **Holzpaneele**, Glasfaseroberflächen u. a., für Allergiker hervorragend geeignet.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: **Matt**/Reflektorwert > 7

Gebinde: 3 und 10 Liter



GETESTET DURCH DEN NAAF

(Norwegischer Asthma- und Allergieverband)



ASTMA-OG
ALLERGIFORBUNDET
—gjennom helse og brukere



DIE FARBVIELFALT FÜR FAST UNBEGRENZTE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN.

Mit unseren über 110 Abtönanlagen können wir sowohl bei Lasuren, Holzölen als auch deckenden Holzfarben selbst ausgefallene Farbtonwünsche schnell realisieren.

INDEX

DAS EUROPÄISCHE UMWELTZEICHEN

Das Europäische Umweltzeichen gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, überall in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen. Mit diesem Zeichen können Hersteller ihren Kunden signalisieren, dass ihre Produkte umweltfreundlich sind.



Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen, sind das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb des Ausschusses für das Umweltzeichen der EU (AUEU). Mitglieder dieses Ausschusses sind die für das Umweltzeichen Zuständigen.

Informationen hierzu unter: www.eco-label.com

DAS NORDISCHE UMWELTZEICHEN

Das nordische Umweltzeichen ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Dieses Umweltsiegel orientiert sich an den Richtlinien des europäischen Umweltzeichens und wurde nach ähnlichen Maßstäben vergeben.



Informationen hierzu unter: www.svanen.nu

Jotun GreenSteps 



Reduzierung der Abfallmengen



Senkung des Energieverbrauchs



Reduzierung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen



Schadstoffminderung



Verringerung der Kohlenstoff-Emissionen



Jotun Protects Property



Jotun (Deutschland) GmbH

Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96-38
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de
www.jotun.com