

**Terrassenholz / Gartenmöbel, neu,
wasserbasierend, ölen**

NEUE HOLZFLÄCHEN, ÖLEN (Wasserbasierend)

Neue und unbehandelte Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), Holzterrassenbeläge u. ä mit Wasserbasierendem Holzöl auf Alkydharzbasis behandeln:

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbehandlung:

Holzflächen müssen sauber und trocken sein.

Bei Tropenhölzern Benetzungsprobe vornehmen ob überhaupt eine Ölaufnahme erfolgt.

Holzflächen müssen sauber und trocken sein.

Holzflächen anschleifen

Imprägnierung: allseitig mit

DEMIDEKK TERRASSLASYR

1 mal nass in nass bis zur Sättigung auftragen,

Überschuss abnehmen.

Farbton: Pigmentiert nach Absprache.

ALTERNATIV mit günstigerem PRODUKT
(Kürzere Standzeiten)

NEUE HOLZFLÄCHEN, ÖLEN (Wasserbasierend)

Neue oder druckimprägnierte Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), Holzterrassenbeläge u. ä mit Wasserbasierendem Holzöl auf Alkydharzbasis behandeln:

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbehandlung:

Holzflächen müssen sauber und trocken sein.

Bei Tropenhölzern Benetzungsprobe vornehmen ob überhaupt eine Ölaufnahme erfolgt.

Holzflächen müssen sauber und trocken sein.

Holzflächen anschleifen

Imprägnierung: allseitig mit

JOTUN TREOLJE V

1 mal nass in nass bis zur Sättigung auftragen,

Überschuss abnehmen.

Farbton: Pigmentiert nach Absprache.