

**Außenholz maßhaltig, neu, lösemittelhaltig
deckend**

Verarbeitung nur durch gewerbliche Anwender

NEUE FENSTER, DECKEND

**Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren
(maßhaltige Holzbauteile) weiß/farbig,
lösemittelhaltig, seidenglänzend behandeln:**

..... m²

.....

Vor Einbau und Verglasung:

Untergrundvorbereitung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Grundanstrich: allseitig mit
JOTUN TREGRUNNING Klar

1. Zwischenanstrich allseitig mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

2. Zwischenanstrich allseitig mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

..... m²

.....

Nach dem Einbau:

Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht anschleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.

Schlussanstrich mit
DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

..... m²

.....