

Terrassenholz / Gartenmöbel, Renovierung
wasserbasierend, ölen

**RENOVIERUNG DER HOLZFLÄCHEN, ÖLEN
(WASSERBASIEREND)**

Alte und verwitterte Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), Holzterrassenbeläge u. ä mit Wasserbasierendem Holzöl auf Alkydharzbasis behandeln:

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....
.....
Untergrundvorbehandlung:
Holzflächen reinigen mit JOTUN Terrassfix
Terrassfix auf die angefeuchtete Fläche auftragen,
ca. 15-20 Min. einwirken lassen und anschließend mit
sauberem (Hochdruckreiniger – Flachstrahldüse) Wasser
gründlich nachspülen.
Nach Trocknung der Flächen mit
Messingbürste oder Zirkularbürste nachbürsten um eventuell
aufstehende Holzfasern zu entfernen.

Imprägnierung: möglichst allseitig mit
DEMIDEKK TERRASSLASYR
1 mal nass in nass bis zur Sättigung auftragen,
Überschuss abnehmen.
Farbton: Pigmentiert nach Absprache

**ALTERNATIV mit anderem PRODUKT
(Kürzere Standzeiten)**

**RENOVIERUNG DER HOLZFLÄCHEN, ÖLEN
(WASSERBASIEREND)**

Alte und verwitterte Holzflächen, außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), Holzterrassenbeläge u. ä mit Wasserbasierendem Holzöl auf Alkydharzbasis behandeln:

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....
.....
Untergrundvorbehandlung:
Holzflächen reinigen mit JOTUN Terrassfix
Terrassfix auf die angefeuchtete Fläche auftragen,
ca. 15-20 Min. einwirken lassen und anschließend mit
sauberem (Hochdruckreiniger – Flachstrahldüse) Wasser
gründlich nachspülen.
Nach Trocknung der Flächen mit
Messingbürste oder Zirkularbürste nachbürsten um eventuell
aufstehende Holzfasern zu entfernen.
Imprägnierung: möglichst allseitig mit JOTUN TREOLJE V
1 mal nass in nass bis zur Sättigung auftragen,
Überschuss abnehmen.
Farbton: Pigmentiert nach Absprache