

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung  
DECKEND - Lösemittelhaltig**  
**Verarbeitung nur durch gewerbliche Anwender**

**RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, DECKEND**

Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen  
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,  
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä  
*lösemittelhaltig, deckend weiß/farbig, seidenglänzend  
behandeln:*

\_\_\_\_\_  
(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m<sup>2</sup>

.....

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich  
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.  
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz  
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit

JOTUN TREGRUNNING Klar,

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

**ZUSATZPOSITION**

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

..... m<sup>2</sup>

.....