

Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung Wasserbasierend , lasierend

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä *mit
wasserbasierender Lasur seidenglänzend behandeln:*

_____ (Bauteil) _____ (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Lasuranstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern.
Imprägnierung der rohen und schadhafte Stellen mit
VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert,
Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls
erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit
DEMIDEKK STRUKTURLASYR
Zwischenanstrich mit
DEMIDEKK STRUKTURLASYR
Schlussanstrich mit
DEMIDEKK STRUKTURLASYR
Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
DEMIDEKK STRUKTURLASYR

..... m²

.....