

Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung LASIEREND - Lösemittelhaltig

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä *mit
lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend behandeln:*

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Lasuranstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern.
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN TREGRUNNING Klar,
Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls
erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit
TREBITT Holzlasur
Zwischenanstrich mit
TREBITT Holzlasur.
Schlussanstrich mit
TREBITT Holzlasur.
Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
TREBITT Holzlasur

..... m²

.....