

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung
Wasserbasierend, deckend „getönt“
seidenglänzend**

**RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN,
DECKEND - SEIDENGLÄNZEND**

Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä
*wasserbasierend, deckend „getönt“ seidenglänzend
behandeln:*

_____ (Bauteil) _____ (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.
Imprägnierung der rohen und schadhafte Stellen mit
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND
Zwischenanstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG
Schlussanstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG
Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

..... m²

.....