

**Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung
Wasserbasierend
deckend – matt**

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN

DECKEND – MATT

**Renovierungsbeschichtung auf *Holzflächen*, außen
(nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk,
Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä
*wasserbasierend, deckend weiß/farbig, matt
behandeln:***

(Bauteil) (Art und Beschaffenheit)

..... m²

.....

Untergrundvorbereitung: Altanstrich auf Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich
entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.
Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern.
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND
Zwischenanstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT
Schlussanstrich mit
DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT
Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit
DEMIDEKK ULTIMAT HELMATT

..... m²

.....