

**Außenholz maßhaltig, Renovierung  
wasserbasierend**

**FENSTERRENOVIERUNG, DECKEND**

**Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -  
außentüren (maßhaltige Holzbauteile)  
deckend weiß/farbig, wasserbasierend bearbeiten:**

..... m<sup>2</sup>

.....

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und  
Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und  
nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten  
runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz  
abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Offene  
Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhafte Stellen mit  
JOTUN JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit  
DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER

Zwischenanstrich mit  
DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER

Schlussanstrich mit  
DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

**ZUSATZPOSITION**

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit  
DEMIDEKK ULTIMATE FÖNSTER

..... m<sup>2</sup>

.....