

# DEMIDÉKK

## VOR-VERGRAUUNGSLASUR



Jotun Protects Property

Für nicht maßhaltige  
Bauteile

Wasserbasierendes  
Holzöl

Hochwertiger UV-Filter

Beugt Vergrauen  
und Rissbildung vor

Große Farbauswahl

Auf Wunsch mit  
Silbermetallic-Effekt

Einfache Verarbeitung



Holzschutz aus Norwegen

## Ist so eine fleckige, verschmutzte Fassadenverkleidung wirklich gewollt?

Mit dem Holzöl von JOTUN kann gleich von Anfang an ein gleichmäßiges und optisch ansprechendes einheitliches Erscheinungsbild im Wunschfarbton des Bauherrn geschaffen werden.

DEMIDEKK VOR-VERGRAUUNGSLASUR (DEMIDEKK TERRASSLASYR) ist ein wasserbasierendes Holzöl für den Außenbereich. Der Anstrich schützt das Holz vor dem Eindringen von Wasser, verzögert den Vergrauungsprozess durch schädliche UV-Strahlen und wirkt vorbeugend gegen Oberflächenpilze und Veralgung. Abgetönt in speziellen Graufarbtönen kann DEMIDEKK TERRASSLASYR als spezielle Vor-Vergrauungslasur eingesetzt werden, um ein natürliches, gleichmäßiges Vergrauen der Holzflächen von Beginn an darzustellen. Zahlreiche Graufarbtöne oder auch die verschiedenen Holzfarbtöne, die über das JOTUN Multicolorsystem ausgemischt werden, sowie die mögliche Zugabe von Silberpigmenten eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Das spezielle emulgierte Holzöl hat ein gutes Penetrationsverhalten und baut sich erodierend durch Bewitterung ab. Somit findet kein Abblättern statt. DEMIDEKK VOR-VERGRAUUNGSLASUR (DEMIDEKK TERRASSLASYR) basiert auf modifizierten Alkydölen.



## Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

### Neues Holz (sauber/trocken)

Zu bearbeitende Flächen müssen sauber und trocken sein. Frisch imprägniertes Holz sollte, abhängig vom Wetter, 2 - 4 Wochen trocknen, bevor DEMIDEKK TERRASSLASYR aufgetragen wird. Entfernen Sie eventuell vorhandene Salzkristalle mit einer Messingbürste und waschen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nach (z. B. Hochdruckreiniger - auf ausreichend Düsenabstand achten).

### Bereits altes abgewittertes Holz

Reinigung/Vorbereitung: Verwitterte Holzfasern oder Altanstriche müssen bis auf gesundes Holz entfernt werden.

Unbehandelte Holzflächen und Fassadenverkleidungen werden in unserer Region durch Feuchtigkeitsaufnahme und -einlagerung, Schwarzalgen und Oberflächenpilze sowie durch verschiedene konstruktive Gegebenheiten wie Dachuntersichten, Fenstersimse etc. nicht gleichmäßig und einheitlich grau.

Pilzbefallene Oberflächen müssen vorab desinfizierend gereinigt werden (z. B. JOTUN KRAFTVASK und JOTUN SOPP-og ALGEDREPER). Zum Aufhellen von vergrauten Holzflächen TERRASSEBLEKER verwenden.

### Aufbau

DEMIDEKK TERRASSLASYR 1-mal nass-in-nass bis zur Sättigung, wenn möglich allseitig auftragen. Überschüssiges Material muss abgenommen werden. Es darf kein Film gebildet werden. Bei Harthölzern vorab eine Benetzungsprobe durchführen. Abhängig von Temperatur und Luftfeuchte ist der Anstrich nach 4 Stunden staubtrocken.

## Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Holzöles DEMIDEKK TERRASSLASYR verhindert.

Für noch länger gleichbleibende geschützte Holzfassaden/Holzbauteile bieten sich auch unsere strukturerhaltenden deckenden Holzfarben DEMIDKK ULTIMATE TÄCKFÄRG (seidenglänzend) oder DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT (matt) an.



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38  
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de  
www.jotun.de

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:  
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H  
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35  
Fax +43 316 | 71 89 35 13

office@mautner-lacke.at  
www.jotun-holzschutz.at